



Roterande pump

SRL 355-955 mm-18 l/min

Item number: 13 055
EAN: 4103810130557
Discount group: A

Tekniska data

Uppfordringskapacitet (l/varv): 0,3
Transportprestation vid 60 varv/min (l/min): 18 (Diesel)
Uppfordringsmedier: Oljor till SAE 90, självsmörjande, icke-aggressiva medier, eldningsolja, diesel, petroleum
Användning: Behållare för 60/200/220 l
Användning: För påfyllning av måttkärl, mätthinkar, förräds-kannor och dunkar
Utlopp: Utlopps-rör böjd
Längd tredelat sugrör (mm): 355 - 955
Fatförskruvning: G 2" a
Material pumphus: Slagtålig gjutning

Specifikation

- Teleskopsugrör (13 094) med inställbar längd (från 355 till 955 mm)
- Med insugningsfilter (13 097 003)
- Fatadapter G 2" (04 464 001)
- Utloppskrök (81 112)

Särskilda kännetecken

- Hendvevas smidigt utan irretation
- Utmärkt sug prestanda på grund av hög precision på alla komponenter
- Mycket kompakt design
- Slagtåligt pumphus
- Antislint grepp handtag
- De enskilda komponenterna tätas uteslutande med hjälp av tätningar
- Montering, idrifttagning och container byte, sker utan verktyg
- Helt demonterbar - lätt att rengöra
- Garanti 3 år, vid användning av medleverat insugningsfilter (exluderat slit delar)

Förpackning

Förpackningsenhet: 1,0



