

BRUNNSTÄTNINGSMATTA

BRUKSANVISNING

Före installation:

Rulla ut brunnstätningmattan

Installation:

Innan du installerar mattan, ta bort så mycket skräp och lösa partiklar som möjligt kring avloppsgallret som ska täckas.

Lägg på brunnstätningmattan och kontrollera att det täcker hela det avloppsgaller som ska förslutas.

Den klibbiga sidan ska vara nedåt.

Efter installation:

Före lagring, rengör avloppslocket med diskmedel och vatten. Torka locket noga, rulla ihop det och lägg det i förråd.

ANVÄNDNING

Brunnstätningmattan är en tätningmatta som är avsedd för att skydda och avbryta flödesvägar i händelse av oavsiktligt utsläpp av kemikalier.

Brunnstätningmattan skyddar brunnslock, avloppsgaller och dräneringsöppningar.

Förvara brunnstätningmattan i rumstemperatur och skyddat från solljus.

Följ gällande föreskrifter när brunnstätningmattan har varit i kontakt med farliga kemikalier.

EGENSKAPER

Brunnstätningmattan är tillverkad av polyuretan, 100 % elastomer.

Färg: gul

Vidhäftning: hög

Kemisk beständighet: inga kontraindikationer avseende formaldehyd, hexan, metylalkohol, propylenglykol, bensin, jetbränsle.

OBS: Svavelsyra - lätt krympning.

Karbolsyra 50 °C - kraftig bulning, testvaraktighet 3 dygn.



Tillgängliga mått:

600 x 600

800 x 800

1200 x 1200

3000 x 100 x 70

Testresultaten anges endast som information. Vi åtar oss inget ansvar för och ger ingen garanti för produkten i händelse av felaktig användning. Före användning rekommenderas test för att säkerställa att instruktioner och användningsförhållanden är lämpliga.