



Teknisk data

Artikelnummer:	169010
EAN-nr:	7050481690101
Avfuktningskapacitet (ltr/24h):	100,80
Luftvolym (m ³ /h):	1000
Arbeidsområde (°C, %):	3-40 / 20-100
Kylmedel:	R454C
Effektforbrukning (W):	1550
Spänning (V/fas/Hz):	230/1/50
Mått lxbxh (mm):	669x678x974
vikt (kg):	84/95

DR100

Art.nr.: 169010

Produktinformation

DR100 är en mycket flexibel maskin för både avfuktning och att hålla luften torr i bostadsområden, arkiv och förråd samt för torkning efter vattenskador. Tack vare de svartfria gummihjulen och det utdragbara handtaget är det möjligt att flytta avfuktaren från en miljö till en annan på ett enkelt och praktiskt sätt. Högeffektiva fläktar och kompressorer i kombination med nya avancerade elektroniska styr- och styralternativ bidrar till kostnadseffektiv drift och betydande energibesparingar. Väl placerad är driftsättningen enkel och intuitiv: med DR100 har du möjlighet att ställa in önskat fuktvärde genom en bekväm och digital display. Resten regleras automatiskt av avfuktaren. Under drift är det möjligt att visa de exakta värdena för luftfuktighet och temperatur i omgivningen.

Egenskaper:

- Elektroniskt styrkort med grafisk display
- Interaktiv grafisk diagnostik
- Inbyggd digital termometer
- Delvis återställningsbar och totalräknare
- Nätkabel med stickpropp
- Programmerbar automatisk avstängning
- Full tank ljud/ljusindikator
- Automatisk återställning vid strömbrott eller avbrott
- Konserverad roterande kompressor
- Automatisk avfrostning för låga temperaturer
- Vattenuppsamlingsbricka
- Möjlighet till direkt urladdning
- Teleskopiskt rörhandtag
- Kroppen är tillverkad uteslutande av målade galvaniserade plåtar
- Svartfria gummihjul



Väggfäste DR100

Art. nr: 163415



**Fjärrstyrd analog
fuktsensor**

Art. nr: 163419



**Kondenspump
DR100**

Art. nr: 163423



Svänghjulssats

Art. nr: 163424