


POWERDUCTION 49LG är den enda generatoren på marknaden som kan värma upp till 5200 W från ett enkelt 16 A-uttag. Detta system är särskilt idealiskt för användning inom mekanik, karosseri-reparation och underhåll och ger omedelbar flamlös uppvärmning för att lossa och frigöra envisa metalldelar. Precisionen hos detta verktyg garanterar säkert arbete i närheten av värmekänsliga områden utan att behöva demontera.

ANPASSNINGSBAR TILL ALLA INDUSTRISEKTORER

Sidovärme
(om inte HSS)

Lossa rostiga bultar



Lossa styrlänkarna

ETT BRETT UTBUD AV APPLIKATIONER

- Låsning av styrstänger (geometri).
- Demontering av glödstift, fastbrända vindrutetorkare, reservhjulskorgar.
- Lossning av bultar och styrkulleder utan att skada bälgen.
- Demontering av kardanknutar som fastnat i navet.
- Demontering av avgasrör från bil eller lastbil.

GARANTERAR FÖRBÄTTRAD ENERGIEFFEKTIVITET OCH TIDSBESPARINGAR

• Värmeeffekt:

5200 W, kan justeras i steg om 500 W.

Intelligent hantering av produktens strömförbrukning, reglerar automatiskt den maximala effekten för att skydda din 16A elinstallation.

800°C	37LG	39LG	49LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s 4 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Säkerhet och tidsbesparingar:

Uppvärms omedelbart, utan flamma, i ett exakt område, så att du kan arbeta nära kablar, rör eller andra värmekänsliga delar utan att behöva ta bort dem först.

• Användarkomfort:

3 meter induktionskabel för arbete på hög höjd.
Den har **PFC** teknik och en strömförsörjning på 185 V till 265 V.

VALFRI

Skyddsskåpa
062733Induktorbox
072497 | 28S/B typ WKlisterborttagningsdyna för
B1-ferrit
088283

Bom med lansstöd

LED-belysning
för
uppvärmning
område.C20/B1 Induktor
ingår.

4 robusta hjul



För optimal prestanda är det viktigt att fylla på 2 liter kylvätska.
10L tillval (ref. 052246)

Halkfri bricka

FÖRBRUKNINGSVAROR

Induktorer & adapttrar

POWERDUCTION-serien har ett brett utbud av induktorer som är anpassade till olika typer av arbetsstycken. Mindre induktorer (S) förbättrar åtkomligheten och uppvärmningsmöjligheterna :

Adapttrar	Kompletta induktorer	Induktorer		
 ● 28S Ref. 064485	 ● C20/B1 Ref. 056862	 ● S180/B3W Ref. 067899	 ● S180/B1 Ref. 064881	 ● S180/B6 Ref. 087002
 ● 28L Ref. 064492	 ● C180/B1 Ref. 056879	 ● L90 Ref. 059788	 ● L20/B4 Ref. 067882	 ● L70 Ref. 059771
● Levereras som standard	 ● C180/B2 Ref. 056886	 ● S20/D35 Ref. 078826	 ● S90/D20 Ref. 078871	 ● S180/D20 Ref. 069985
● Tillval				

Uppräkta hela sortimentet på webbplatsen [Gys](http://gys.com)

Ref.

50/60 Hz

A

kW

kHz

Behållarkapacitet
Kylvätska

cm

kg

m

m

088498

230 V 1~

16

5.2

20-60

7 l

53 x 70 x 37 52

Freq.

2

3